



Irisleuchten zur blendfreien Befundung von Röntgenaufnahmen mit sehr hoher Dichte entsprechend DIN 6856, Teil 1, Oktober 1995.

## Irisleuchte 100, Tisch-/Wandmodell



mit 250 W Halogenlampe und extrem hoher Leuchtdichte.

Zum sicheren Erkennen kleiner Kontraste in Bereichen höherer Dichte ( $D > 2,2$ ) und zur besseren Beurteilung von überbelichteten Röntgenaufnahmen sind hochwertige Irisleuchten ein notwendiges Zubehör in der Röntgen-Diagnostik.

Den Bestimmungen der DIN 6856, Teil 1, Oktober 1995, tragen PLANILUX-Irisleuchten daher im vollem Umfang Rechnung!

- extrem hohe Leuchtdichte
- stufenlose Absenkung der Leuchtdichte bis nahe zum Erlöschen
- Präzisions-Irisblenden v. 5-70 bzw. 5-100 mm Durchmesser stufenlos verstellbar
- randscharfe Einblendung auf kleinste Bildbereiche
- als Tisch-, Wand- bzw. Anbaumodelle an ein Filmbetrachtungsgerät lieferbar.
- Anbaumodell 70: mit Flansch
- Anbaumodell 100: mit Flansch und Schwenkarm
- Tisch- und Wandmodelle mit ca. 2 m langem Anschlußkabel mit Stecker
- Gehäuse aus Aluminium (Typ 70) bzw. Stahlblech (Typ 100), RAL 9002 (grau-weiß) struktur-pulverbeschichtet
- beständig gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln

Alle Modelle sind auch ohne stufenlose Helligkeitsregelung lieferbar. Sie entsprechen dann jedoch nicht der DIN 6856!

# IRISLEUCHTE 70 IRISLEUCHTE 100



PLANILUX®

## Irisleuchte 70

Die preiswerten Modelle mit 100 Watt Glühlampe.



## Irisleuchte 70

Das Tischmodell mit Schnurdimmer



Bitte geben Sie ein Anbaumodell möglichst zusammen mit dem Betrachtungsgerät in Auftrag und teilen Sie uns mit, ob der Anbau links oder rechts seitlich erfolgen soll.

Modelle entsprechend DIN 6856	Bestell-Nr.
Irisleuchte 70, Tischmodell, mit Schnurdimmer	125020
Irisleuchte 70, Anbaumodell, mit Dimmer (Dimmer im Filmbetrachter montiert)	125021
Irisleuchte 100, Tisch-/Wandmodell, mit Dimmer	126020
Irisleuchte 100, Anbaumodell, mit Dimmer	126021

Modelle <u>nicht</u> entsprechend DIN 6856	Bestell-Nr.
Irisleuchte 70, Tischmodell	125004
Irisleuchte 70, Anbaumodell	125008
Irisleuchte 100, Tisch-/Wandmodell, mit 2-Stufen-Schalter	126004
Irisleuchte 100, Anbaumodell, mit 2-Stufen-Schalter	126008

Die technischen Daten	Irisleuchte 70	Irisleuchte 100
Leuchtdichte max. ca	ca. 25.000 cd/m <sup>2</sup>	ca. 70.000 cd/m <sup>2</sup>
regelbare Irisblende Ø	5-70 mm	5-100 mm
Leistungsaufnahme max. ca.	100 W	250 W
Elektrischer Anschluß an	230-240 V, 50 Hz, 6 A	230-240 V, 50 Hz, 6 A
Maße Tischmodell (BxHxT)	130x170x190 mm	220x220x120 mm
Platzbedarf "Breite" für die Anbaumodelle	ca. 250 mm	ca. 330 mm
Gewicht ca.	2 kg	3 kg

Die Geräte tragen das CE-Zeichen.

Lieferung nur über den qualifizierten Fachhandel. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ausgabe August 2004

# PLANILUX®

Gerätebau Felix Schulte GmbH & Co. KG.  
Postfach 11 49  
D-59562 Warstein  
Telefon 0 29 02 / 97 13 - 0  
Telefax 0 29 02 / 97 13 - 88